


Element montażowy Geberit Duofix do umywalki dla baterii stojącej, H112



Zastosowanie

- Do montażu w instalacji naściennej częściowej lub o wysokości pomieszczenia przed ścianą pełną lub ścianą z płyty gipsowej
- Do montażu w ścianie systemu Duofix o wysokości pomieszczenia
- Do montażu w częściowej ścianie systemu Duofix przed ścianą pełną lub ścianą z płyty gipsowej
- Do montażu w ścianie GIS częściowej lub o wysokości pomieszczenia przed ścianą pełną lub ścianą z płyty gipsowej
- Do montażu w ścianie z płyty gipsowej o wysokości pomieszczenia
- Do montażu przed ścianą pełną lub ścianą z płyty gipsowej
- Do montażu na podłożu o grubości warstw podłogi 0-20 cm
- Do umywalki z baterią stojącą

Charakterystyka

- Samonośny
- Wysokość zabudowy 112 cm
- Rama o profilu C 4x4 cm
- Rama malowana proszkowo, niebieski ultramaryna
- Rama z otworami \varnothing 9 mm do zamocowania w drewnianej ścianie szkieletowej
- Rozstaw otworów montażowych umywalki 5-38 cm
- Płyta przyłączeniowa baterii z możliwością regulacji wysokości i głębokości
- Mocowanie z kolaniem odpływowym z regulacją wysokości
- Nogi ocynkowane, regulowane płynnie w zakresie od 0-20 cm
- Nóżki regulowane o 5 cm
- Obrotowa płyta pod nogę, do montażu w profilach UW50 i UW75

Zakres dostawy

- 2 przyłącza wody R 1/2"
- Kolano odpływowe \varnothing 50 mm
- Uszczelka \varnothing 44/32 mm
- 2 pręty gwintowane M10 do zamocowania ceramiki
- Materiał mocujący

Nie zawiera:

- Wsporniki dystansowe

Artykuł

Art. Nr.	Opis
111.430.00.1	Element montażowy Geberit Duofix do umywalki dla baterii stojącej, H112

- Uwaga - produkt alternatywny:
- Art. Nr 111.412.00.1 / Element montażowy Geberit Duofix do umywalki, Concept