SZCZEGÓŁ PRZY POMOŚCIE Z PALAMI RUROWYMI



SZCZEGÓŁ PRZY POMOŚCIE ZE SŁUPKAMI ŻELBETOWYMI



BARIERKA, SZCZEGÓŁ ZAMOCOWANIA SŁUPKA BARIERKI

skala 1:20

BARIERKA DREWNIANA

L=188,24m



UWAGI :

1. Elementy konstrukcyjne z drewna klasy C24, impregnowane wg opisu technicznego;
2. Elementy drewniane łączyć za pomocą, systemowych łączników BMF oraz śrub M12;
3. W miejscu styku drewna z betonem zastosować podkładki z papy termozgrzewalnej.
4. ELEMENTY DREWNIANE BARIEREK I BALUSTRAD ŁĄCZYĆ ZA POMOCĄ ZĘCZY CIESIELSKICH

OBIEKT	POMOST STAŁY NA PLAŻY MIEJSKIEJ			DATA 10.2008/ 07.2009 Fert
ADRES	Szczecinek, ul. Mickiewicza, dz. nr 1/1 i 80 Fert			
BRANŻA	KONSTRUKCJA	NR UPR.	PODPIS	SKALA 1:20
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. M. Fert	116/Sz/2002	M. Fert	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. J. Zapor-Pycińska	ZAP/0034/POOK/06		
OPRACOWAŁ	mgr inż. M. Boderek	-		NR RYS. K-14
OPRACOWAŁ	mgr inż. M. Abramowicz	-		
TREŚĆ	SZCZEGÓŁ ZAMOCOWANIA SŁUPKA BARIERKI			