# Rys.7. Przekrój 2–2 Projektowane warstwy posadzk
Skala 1:20




(2)

- płytki ceramiczne,np.: gres ARKESIA paradyż na kleju wysokoelastycznym
- izolacja paroszczelna,np: MULTI BAUDICHT 2K 2 MM GRUBOŚCI
- płyta dociskowa: BETON C20 / 25 W8 GR 13cm, zbrojony 2 siatkami z preta ø 8 oczko 20x20cm stal A–III 35G2Y
- np: grunt 1x KIESOL+DICHTSPACHTEL + SULFATEXSCHLÄMME 2 warstwy
- płyta żelbetowa, g=15 cm – istniejąca

(1) NAPRAWA TYNKU W MIEJSCU USZKODZEŃ PODCZAS PRAC ROZBIÓRKOWYCH

- np: tynk renowacyjny SANIERPUTZ stara biel
- np.: obrzutka VORSPRITZMÖRTEL lub tynk SANIERPUTZ
- np.: izolacja paroszczelna: MULTI BAUDICHT 2K 2 MM GRUBOŚCI


BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH
MGR INŻ. RADOMIR MICHALSKI
LUTOSŁAWSKIEGO 8
76–150 DARŁOWO
TEL. 798–525–370
www.biuroprojektow.info


**PROJEKT BUDOWLANY**
IZOLACJI PRZECIWODNEJ POMIESZCZEŃ
PIWNICY

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Inwestor:* | MIASTO SZCZECINEK ul. Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek | | | |
| *Adres inwestycji:* | dz. nr 84/4 obręb 13 m. Szczecinek | | | |
| *Nazwa rys:* | PRZEKRÓJ 2-2 PROJEKTOWANE WARSTWY POSADZKI | | *SKALA* | 1:20 |
| *Opracował:* | *mgr inż. Radomir Michalski* | | | |
| *Projektował:* | *mgr inż. Kamil Kostrzewa* | | *DATA* | 03.2016 |
| | | | *NR RYS.* | 7 |