

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	KNR 4-01 0104-0200	Wykopy o głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie kategorii III (0,50+0,70)*0,50*0,90*2*(19,70+10,96+15,29+35,09+4,87+9,71)+1,70*1,70*1,50*2+1,50*1,50*1,10*4	m3 m3	121,840	121,840
2	KNR 4-01 0105-0200	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii III 121,84+(0,25*0,80*(19,70+10,96+15,29+35,09+4,87+9,71)-33*2,60*0,20*0,80)-2,88-0,80*0,80*1,40*2-0,50*0,50*1,00*4	m3 m3	121,564	121,564
3	KNR 4-04 0303-0500	Rozebranie ścian betonowych o grubości do 30 cm 0,25*1,00*(19,70+10,96+15,29+35,09+4,87+9,71)	m3 m3	23,905	23,905
4	KNR 4-04 0804-0100	Rozebranie ogrodzenia z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji 19,70+10,96+15,29+35,09+4,87+9,71	m m	95,620	95,620
5	KNR 2-02 1101-0100	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego 33*2,60*0,30*0,10+0,90*0,90*0,10*2+0,60*0,60*0,10*4	m3 m3	2,880	2,880
6	KNR 2-02 0255-0102	Ściany żelbetowe w deskowaniu U-Form, o grubości 10 cm i wysokości do 4 m. III wariant wykonania. 33*2,60*1,10	m2 m2	94,380	94,380
7	KNR 2-02 0255-0502	Ściany żelbetowe w deskowaniu U-Form, o grubości 10 cm i wysokości do 4 m, dodatek za każdy następny 1 cm grubości. III wariant wykonania. 94,38	m2 m2	94,380	94,380
8	KNR 2-02 0253-0302	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o objętości do 1,5 m3 w deskowaniu U-Form III wariant wykonania. 0,80*0,80*1,40*2	m3 m3	1,792	1,792
9	KNR 2-02 0253-0102	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o objętości do 0,5 m3 w deskowaniu U-Form III wariant wykonania. 0,50*0,50*1,00*4	m3 m3	1,000	1,000
10	KNR 2-02 0290-0101	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi fi od 8 mm. (85,80*10+7*10*0,60+2,10*85,80/0,25)*0,402*0,001	t t	0,652	0,652
11	KNNR 2 1602-0300	Ogrodzenie z paneli kratowych z prętów o średnicy 5 mm, ocynkowane i powlekane poliestrowo w kolorze RAL 5010 na słupkach stalowych z kształtowników prostokątnych 60x40 ocynkowanych i powlekanych poliestrowo w kolorze RAL 5010 Wysokość elementów paneli 1,73 m o rozstawie słupków 2,60 m, długość słupków 2,40 m. 33*2,60+2,60	m m	88,400	88,400
12	KNNR 2 1302-0500	Brama ręczna ze słupami, kompletem zawiasowo-zamkowym (zawiasy Locinox 180 stopni) oraz ogranicznikami wraz z zabezpieczeniem przed samoczynnym zamknięciem skrzydeł, ocynkowana ogniowo + powleczenie poliestrowe w kolorze RAL 5010 (niebieski) 6,00*2,00	m2 m2	12,000	12,000
13	KNNR 2 1302-0400	Furtka ze słupami, kompletem zawiasowo-zamkowym (zamek nierdzewny), ocynkowana ogniowo + powleczenie poliestrowe w kolorze RAL 5010 (niebieski) 1,25*2,00	m2 m2	2,500	2,500
14	KNR 4-04 1101-0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1 km 0,25*1,00*(19,70+10,96+15,29+35,09+4,87+9,71)*1,25	m3 m3	29,881	29,881
15	KNR 4-04 1101-0500	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ. ponad 1km samochodem ciężarowym 29,881	m3 m3	29,881	29,881
16	KNR 4-01 1204-0700	Jednokrotne malowanie betonu podkładem epoksydowym 33*2,60*(0,50*2+0,20)	m2 m2	102,960	102,960
17	KNR 2-02 1505-1100	Dwukrotne malowanie powierzchni betonowych, farbą poliuretanową kolor RAL 5010 33*2,60*(0,50*2+0,20)	m2 m2	102,960	102,960

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Plaża miejska
Plaża miejska
Ogrodzenie

Adres: ul. Mickiewicza 22
78-400 Szczecinek

Kody CPV:

Inwestor: Miasto Szczecinek
Pl. Wolności 13
78-400 Szczecinek

Wykonawca:

Sporządził: Dariusz Kijewski
Sprawdził:
Data opracowania: lipiec 2013 r.

Inwestor

Strona tytułowa przedmiaru

Wykonawca